

桌上型標籤條碼印表機
OS 系列

OS-2130D 203dpi
最新上市熱感式機種



OS-2130DE 203dpi
(內建式乙太網路)



OS-2140 203dpi
熱銷升級版



OS-214plus 203dpi
熱銷機種



OS-314plus 300dpi
升級進化版



桌上型標籤條碼印表機 OS 系列

產品特點

- 203dpi / 300dpi (解析度) 可滿足小量印製需求的桌上型條碼印表機
- 提供並列埠、串列埠、USB等通訊介面，OS-2130D另有RJ11可連接錢櫃使用，並有內建式乙太網路選配(OS-2130DE)
- 維護更方便：只需卸下八顆螺絲即可完成大部分解
- 安裝印字頭簡單、快速
- 方便更換紙捲與碳帶安裝設計
- 滿足KIOSK空間大小限制應用之需求
- 提供PPLA / PPLB / PPLZ三種指令集可選擇
- 支援1D/GS1 Data bar、2D/Composite codes 與QR barcode
- 多種選購配件：裁紙器、剝紙器、紙捲架、記憶卡、字型卡、RTC卡、專利ArgoKee外接式鍵盤
- 網路伺服器選購：乙太網路、無線網路



應用領域

POS系統

藥品管理

醫療服務

店面零售

物流貨運

貨品包裝

ARGOX

Empower the Barcode



特色簡介

OS-2130D/OS-2130DE

OS-2130D/OS-2130DE 為一款體積小巧的桌上型標籤條碼印表機，提供熱感式標籤列印，主要的傳輸介面為USB 2.0，可連接筆記型電腦執行列印，適合各種服務業使用，例如：收銀櫃檯、秤重、郵件收發、銀行、票務、病患追蹤、店面零售等等。具備4MB快閃記憶體與8MB SDRAM，並內建RTC卡 (Real Time Clock)，讓使用者不需透過電腦即可印製時間、日期等資訊於標籤上，警鈴警示功能則可提醒使用者紙捲用盡或卡紙等狀況。除了USB之外，傳輸介面還包括RS-232、RJ11 (連接錢櫃用) 以及內建式乙太網路選配 (OS-2130DE)。操作簡單、符合小型工作平台使用的特性與需求，並貼心改良介面接孔的設計，可防止潑水等突發狀況引起的損壞，是服務業列印工作最實用的好夥伴。

OS-2140

OS-2140 熱轉式標籤條碼印表機，為OS-214plus機種的升級版，性能提升，降低列印噪音，每秒列印速度4 ips，最大列印長度可達254公分，加大的記憶體空間4M快閃記憶體與8M DRAM滿足更多樣化的應用，並可輕鬆下載所需的Windows true type字型。在現行條碼標準方面，可列印1D的GS1 Databar、2D的composite及QR Code。兼具美觀輕巧、操作簡便、高性價比三大優點，OS-2140可應用於郵務、庫存管理、商品標籤以及小型商店，是您選購桌上型印表機的最佳選擇。

OS-214plus / OS-314plus

OS-214plus 條碼印表機繼承了暢銷機型OS-214機種的所有特點，更加大記憶體能處理及儲存更大的資料量，最新推出的OS-314plus提供300dpi解析度，能滿足更多市場應用。多種通訊介面 (並列埠、串列埠和USB介面) 可選擇，使用方便靈活運用。OS-214plus / OS-314plus 完美的列印功能及品質要求，適用於圖書館、醫院、政府機關公文追蹤、辦公室自動化、零售業條碼化的應用。此外，OS-214plus通過Energy Star節能認證，絕對是您最佳的選擇。

OS-2130D



OS-2130DE



OS-2140



OS-214plus



OS-314plus



> OS系列搭配剝紙器



> OS系列搭配開刀半切功能




> OS系列搭配旋刀



> 搭配外掛紙架可掛8吋外徑紙捲



規格	OS-2130D/OS-2130DE	OS-214plus	OS-2140	OS-314plus
列印方式	熱感式	熱感式&熱轉式	熱感式&熱轉式	熱感式&熱轉式
解析度	203dpi			300dpi
列印速度	2~4 吋(每秒)	2~3 吋(每秒)	最高 4 吋(每秒)	最高 4 吋(每秒)
最大列印長度	100 吋 (連續模式)	43 吋 (連續模式)	100 吋 (連續模式)	50 吋 (連續模式)
最大列印寬度	2.83 吋	4.16 吋	4.16 吋	4.16 吋
記憶體	8MB DRAM(6MB使用者可用) 4MB Flash ROM(2MB使用者可用)	8MB DRAM(7MB使用者可用) 4MB Flash ROM(3MB使用者可用)	8MB DRAM(6MB使用者可用) 4MB Flash ROM(2MB使用者可用)	8MB DRAM(5MB使用者可用) 4MB Flash ROM(2MB使用者可用)
中央處理器	32位元			
感測裝置	反射式			
操作面板	按鈕 (Feed鍵) x1	LED指示燈x2, 按鈕 (Feed鍵) x1		
通訊介面	串列埠 (RS-232)、USB、RJ11錢櫃用接口 (Cash drawer)、內建式乙太網路 (OS-2130DE出廠選配)	並列埠 (Parallel)、串列埠 (RS-232)、USB	串列埠 (RS-232)、USB、內建式乙太網路 (選配)	並列埠 (Parallel)、串列埠 (RS-232)、USB
字型	5種國際標準字形(1.25毫米~6毫米), 最大可達 24x24, 四方向旋轉0°~270°, 可由軟體下載 Windows 字形			
一維條碼	<p>OS-2130D/OS-2130DE: PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar</p> <p>OS-214plus: PPLA: Code 39, Code 93, Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars, Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen, FIM PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, Interleave 2 of 5 with check sum digit, Interleave 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet</p> <p>OS-2140: PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 Data Bar</p>			
二維條碼	OS-2130D/OS-2130DE: PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes	OS-214plus: PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only), QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes	OS-2140: PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes	OS-314plus: PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only), QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes
圖片格式	OS-2130D/OS-2130DE: PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, Binary raster(PPLB Only)	OS-214plus: PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI	OS-2140: PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, Binary raster(PPLB Only) PPLZ: GRF, Hex and GDI	OS-314plus: PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary raster, GDI
指令集	PPLA / PPLB		PPLA / PPLB / PPLZ	PPLA / PPLB
應用軟體	Windows 驅動程式(Win 2003/XP/Vista/Windows 7,8); 標籤編輯軟體 – BarTender® / Printer Utility / Font Utility			
紙張種類	紙捲式, 標籤式(連續紙、間距紙、摺疊紙、票券、吊牌 等)			
紙張規格	<p>OS-2130D, OS-2130DE: 最大寬度: 7.7公分 / 最小寬度: 2.54公分 / 最大長度: 254公分 / 最小長度: 0.5公分 / 紙張厚度: 0.0635~0.254毫米 / 紙捲內徑0.5吋(1.27公分); 外徑4.3吋(10.9公分) 或 紙捲內徑1吋(2.54公分); 外徑4吋(10.2公分)</p> <p>OS-214plus, OS-2140, OS-314plus: 最大寬度: 11公分 / 最小寬度: 2.54公分 / 紙張厚度: 0.0635~0.254毫米 / 最大外徑: 10.9公分 / 內徑寬度: 1.3公分 (2.54公分可選配)</p>			
碳帶規格	OS-214plus, OS-2140, OS-314plus: 寬度: 2.54~11公分 / 最大外徑: 3.7公分 / 最大長度: 91公尺 內徑寬度: 1.3公分 (須有notch安裝凹洞) / 適用種類: 蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (外碳帶)			
尺寸	OS-2130D, OS-2130DE: 134 毫米(寬) x 163 毫米(高) x 228 毫米(長) OS-214plus, OS-2140, OS-314plus: 186 毫米(寬) x 153 毫米(高) x 278 毫米(長)			
重量	1.2 公斤	2.0 公斤	2.0 公斤	2.0 公斤
電源供應	OS-2130D, OS-2130DE, OS-314plus: 切換式電源供應器, 輸入: 100V~240V, 1.8A, 50~60Hz, 輸出: 24VDC, 2.5A OS-214plus, OS-2140: 切換式電源供應器, 輸入: 100V~240V±10%, 1.5A, 47~63Hz, 輸出: 24VDC, 2.92A			
環境條件	操作環境: 4°C~38°C(相對溼度10%~90%), 儲存環境: -20°C~50°C			
RTC卡	OS-214plus, OS-2140, OS-314plus 外插/ OS-2130D, OS-2130DE 內建			
提示音	OS-2130D / OS-2130DE 內建(紙張用盡、卡紙、列印完成之提示音)			
選購配件	旋刀裁紙器、閘刀裁紙器、剝紙器、外掛紙架	旋刀裁紙器、外掛紙架、RTC卡、亞洲字型卡(繁體中文、簡體中文、韓文、日文)	旋刀裁紙器、紙捲架、RTC卡	旋刀裁紙器、外掛紙架、RTC卡、亞洲字型卡(繁體中文、簡體中文、韓文、日文)
安規認證	    			

*以上規格僅供參考, 如有變更將不另行通知, 詳細規格及最新產品資訊, 請參閱產品使用手冊