

GT4i

*Color
your work*

超大彩色螢幕，讓您使用無往不利



特色：



- 鮮豔彩色螢幕
- 超大清楚的圖像化操作介面
- 內建大容量記憶體
- 可儲存上千筆資料
- 多功能單機操作
- 搭配專業級標籤編輯軟體
(可連結EXCEL及資料庫列印，二維條碼)

| 型號 | GT4i |
|--------|---|
| 解析度 | 203 /300 dpi |
| 列印模式 | 熱感式及熱轉式兩用 |
| 中央處理器 | 32-bit CPU |
| Memory | <ul style="list-style-type: none"> ● RAM: 128MB SDRAM ● ROM: 128MB Flash ROM ● Micro SD卡記憶體擴充槽，最高支援至32GB |
| 列印速度 | 203 dpi 1 to 5 ips (6 ips選配)/300 dpi 1 to 4 ips |
| 最大列印長度 | 150 inches |
| 最大列印寬度 | 4.1" (104mm) |
| 感測器 | <ul style="list-style-type: none"> ● 穿透式及反射式感應器(兩者皆可移動) ● 磁帶感應器 ● 印字頭開啟感應器 |
| 螢幕 | 彩色螢幕 320x240 dots |
| 操作面板 | 四個多功能按鍵 |
| 紙張 | <ul style="list-style-type: none"> ● 紙張寬度: 0.59"(15mm)~4.33" (110mm) ● 紙捲最大直徑: 5" (127mm) ● 紙捲軸心直徑: 1.0" (25.4mm) ● 紙張厚度: 0.002" (0.06mm) to 0.0075" (0.2mm) ● 紙張類型:連續紙、間隙紙、折疊紙、黑線標紙、吊牌(外內捲紙皆可) |
| 磁帶 | <ul style="list-style-type: none"> ● 外徑: 1.535" (39mm) ● 最大長度: 100m ● 寬度: 1.0" (25.4mm) to 4.3" (110mm) ● 軸心直徑: 0.5" (12.7mm) ● 材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 |
| 傳輸介面 | <ul style="list-style-type: none"> ● 序列埠-RS-232 ● USB master port ● USB slave port ● 選配: 乙太網路模組 10/100Mbps、藍牙模組 |
| 一維條碼 | Code39 standard or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 auto A,B,C modes, Codabar, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC A, UPC A 2&5 digit add-on, UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5、Code 11 |
| 二維條碼 | Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code |
| 字型 | <ul style="list-style-type: none"> ● 5種內建可擴充bitmap字型(字母-數字) ● 2種內建可擴充bitmap字型(僅數字) ● 可下載的soft font ● 4種旋轉角度: 0, 90, 180, 270 |
| 圖形 | PCX, Direct binary graphic, BMP, HEX |
| 選配 | <ul style="list-style-type: none"> ● 剝紙模組 ● 藍牙模組 ● 裁刀 ● 乙太網路模組 |
| 電源 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電壓自動切換電源供應器 ● 輸入: 100 to 240V, 1.8A, 50~60Hz ● 輸出: 24V, 2.5A |
| 音效 | 蜂鳴聲 |
| 實時時鐘 | 工廠預設值 |
| 工作環境 | <ul style="list-style-type: none"> ● 操作溫度: 5°C to 45°C(40°F to 112.9°F) ● 儲存溫度: -20°C to 50°C (-4°F to 121.9°F) |
| 濕度 | <ul style="list-style-type: none"> ● 操作濕度: 10% to 90% non condensing ● 儲存濕度: 5% to 95% non condensing |
| 印表機尺寸 | <ul style="list-style-type: none"> ● 寬度: 200.00mm (7.83") ● 長度: 263.19mm (10.36") ● 高度: 188.29mm (7.41") ● 重量: 2KG |
| 安規認證 | CE, FCC class A, CB, CCC, BSMI |