



## TTP247IE TTP345IE系列 桌上型印表機

商用機種新典範！

### ■ 產品簡介

以商用等級條碼印表機的體積與價格，呈獻給您工業機種的規格與效能！TTP桌上型印表機再次樹立桌上型商用等級新典範。

### ■ 產業應用

- 零售商品標籤
- 窗口售票系統物流
- 系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤
- 藥品病歷標示

### ■ 特點

- 高速列印 · 203 dpi最快可達每秒177.8毫米(7英吋)
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 配備SD卡插槽
- 串列埠、並列埠、網路連接埠、USB 2.0標準通訊介面
- 紙卷容量214毫米(8.4英吋)外徑
- 碳帶容量300公尺
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ, 內建可以調整大小的向量字體
- 選配件齊全：自動切刀、標籤剝離模組、日期 / 時間產生器 (RTC)、藍牙無線傳輸模組、單機操作鍵盤等

# TTP247IE TTP345IE系列

## 桌上型印表機



規格	TTP247IE	TTP345IE
列印模式	熱轉式 & 熱感式	
解析度	203dpi	300dpi
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash memory</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB</li> </ul>	
列印速度	178mm (7")/秒	127mm (5")/秒
列印寬度	108mm (4.25")	106mm (4.17")
列印長度	2286mm (90")	1016mm (40")
標籤寬度	20 ~ 112毫米 (0.78" ~ 4.4")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48密耳)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
紙張感應器	穿透式 / 反射式	
碳帶	300公尺 · 最大67毫米外徑 · 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
傳輸介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• 串列埠 (RS-232)</li> <li>• 並列埠 (Parallel)</li> <li>• 網路連接埠 (Ethernet)</li> <li>• 藍牙 (客戶選配)</li> </ul>	
字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器</li> <li>• 可透過軟體下載Windows字型使用</li> </ul>	
條碼種類	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec</li> </ul>	
印表機語言	TSPL-EZ (相容於EPL、ZPL、ZPL II)	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流輸入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li> <li>• 直流輸出：DC 24V, 3.75A, 90W</li> </ul>	
機器尺寸	213 毫米 (寬) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (長) 8.39" (寬) x 7.40" (高) x 12.36" (長)	
機器重量	2.8 公斤 (6.17 磅)	
操作溫度	操作環境：5 ~ 40°C；儲存環境：-40 ~ 60°C	
操作溼度	操作環境：濕度 (非凝結) 25 ~ 85%；儲存環境：濕度 (非凝結) 10 ~ 90%	
安全認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
選購配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 內建式乙太網路列印伺服器 (出廠選配)</li> <li>• 日期/時間產生器 (RTC)(出廠選配)</li> <li>• 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面)(客戶選配)</li> <li>• 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸)(客戶選配)</li> <li>• 3"紙卷軸 (客戶選配)</li> <li>• 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)(客戶選配)</li> <li>• 標籤剝離感應器 (客戶選配)</li> <li>• 閘刀式切刀 (全切式與半切式)(客戶選配)</li> </ul>	