

Honeywell

Vuquest 3320g

二維影像式條碼掃描器

Honeywell Vuquest™ 3320g 緊湊型二維影像掃描器以其輕巧、耐用和便攜的外形構造為您帶來強勁的一維、PDF 及二維碼掃描性能。該掃描器時尚優雅的設計還可無縫融入到零售環境中。

在 Adaptus™ 6.0 成像技術的支援下，Vuquest 3320g 掃描器可提供卓越的條碼掃描及數位圖像採集功能。對於高反光介面（如移動手機螢幕）上的條碼也擁有極強的讀取能力，無需再另外購買專業的硬體設備。

從客戶角度出發進行設計，Vuquest 3320g 掃描器中並不刺眼的照明減少了影像掃描器常見的照明帶來的干擾性後效。TotalFreedom™ 2.0 二代開發平臺擴充了掃描器的功能，支援解碼和格式化外掛程式直接載入到 Vuquest 3320g 掃描器，讓企業能夠快速支援轉悠或新開發的符號。

通過外部 I/O 功能控制外部設備觸發的能力，如對蜂鳴器、光電監測器或照明器的觸發，使 Vuquest 3320g 掃描器能夠進入到以往由昂貴的工業產品所獨佔的新市場。

Vuquest 3320g 掃描器擁有由拇指啟動的小尺寸、符合人體工學設計的使用者友好型按鈕及清晰可見的指示器 LED，可提供可靠的手持或佩戴式解決方案。Vuquest3320g 擁有通用安裝支架和強大的演示掃描性能，使其成為輕工業應用和自助服務終端的理想固定式掃描解決方案。



非常適合零售環境，現代緊湊的 Vuquest 3320g 區域影像掃描器可提供卓越的性能，掃描所有紙質條形碼以及任何智能設備上的數碼條形碼。

特色與優勢



智慧的多介面設計支援設備上的所有常用介面，以自動介面檢測取代了耗時的掃描程式設定的過程



TotalFreedom 支持多種應用程式直接上傳和鏈接到掃描器，而無需主機程式修改，同時還可提供更強大的解碼和數據格式化功能。



直接從移動設備或電腦螢幕上輕鬆掃描條碼，掃描起來就如掃描紙質條碼一樣。



免鐳射瞄準可提供準確的掃描指示，在創造使用者友好操作環境的同時，消除了眼睛受傷的風險。



靈活的授權解決方案支援當前掃描需求的滿足，同時還提供未來升級掃描功能的選擇，只需購買相應功能的許可證即可。

Vuquest 3320g 技術規格

物理參數

尺寸 (長 L x 寬 W x 高 H): 73 mm x 51 mm x 26 mm
重量: 77 g
連接埠: 15-POS D-Sub connector

電子參數

輸入電壓: 5VDC \pm 0.25V
操作功率: 2.3W (450mA @ 5V)
待機功率: 0.45W (90mA @ 5V)
主機系統介面: USB, RS-232 and Keyboard Wedge

環境參數

工作溫度: -20°C to 50°C
儲存溫度: -20°C to 70°C
濕度: 5% to 95% 相對溼度, 無冷凝
抗跌落能力: 能夠承受 1.5 m 高處跌落
環境密封等級: IP53
光罩等級: 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles)

掃描性能

掃描方式: 二維影像(838 x 640 像素陣列)
運動容差: >270 cm/s (106 in/s) 在焦點位置
掃描角度: 水平: 42.4°, 垂直: 33°
焦點: 127 mm (5 in)
印刷對比度: 最低 20% 反射差
傾角, 斜角: \pm 45°, \pm 65°
解碼能力: 讀取標準一維條碼, PDF, 二維條碼, 郵政碼和 OCR 字元。註: 解碼能力視套件設定而定

條碼寬度	解碼範圍
5 mil Code 39	55 mm – 159 mm (2.2 in – 6.3 in)
7.5 mil Code 39	35 mm – 239 mm (1.4 in – 9.4 in)
10 mil Code 39	26 mm – 330 mm (1.0 in – 13.0 in)
13 mil UPC-A	39 mm – 435 mm (1.5 in – 17.1 in)
6.7 mil PDF417	36 mm – 178 mm (1.4 in – 7.0 in)
10 mil DM*	47 mm – 216 mm (1.9 in – 8.5 in)
分辨率: 1D Code39: 5mil (0.125mm) 2D Data Matrix: 6.7mil (0.170mm) *	
*性能可能受條碼品質和幻境條件的影響	

如需完整的合規性認證和許可證書列表, 請訪問

www.honeywellaidc.com/compliance

如需所有受支援的條碼符號清單, 請訪問

www.honeywellaidc.com/symbologies

Vuquest、Adaptus 及 TotalFreedom 為 Honeywell International Inc. 的註冊商標或商標。

所有其他商標均為其所有者的財產

更多訊息

www.honeywellaidc.com

Honeywell