



S3000 BT Pro

二維無線條碼掃描器



- 可掃描3mil一維條碼以及高密度二維條碼
- 獨家高速解碼技術，輕鬆讀取各種條碼
- 寬掃描景深，適用於各種讀取距離
- 快速讀取各種條碼：精確讀取模糊和低對比度條碼
- 高度整合結構設計，1.5 米防摔，堅固耐用
- 無線 100 米藍牙5.0穩定連線與傳輸
- 高耐用掃描按鍵
- 自動感應掃描模式，可解放雙手並效率加倍



S3000BT Pro 掃描器規格	
影像感測器	CMOS
解析度	640*480
照明光源	白光 LED
對焦光源	紅光 LED
條碼類別	2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc
條碼最小解析度	≥3mil
※典型景深	5mil code 39：20-170mm；13mil ENA：30mm-350mm； 20mil QR：20-200mm；10mil DM：15-120mm；6.7mil PDF417：25-150mm
掃描角度	俯仰角±60° 旋轉 360° 傾斜角±60°
視場角度	水平: 40 °, 垂直: 30 °
條碼對比度	≥20%
物理規格	
尺寸(mm)	166 (長) * 63 (寬) * 93 (高)
重量	171g
連接介面	USB Type-C
外殼材質	PC+ABS
警示	蜂鳴器, LED 指示燈
傳輸介面	USB keyboard, USB virtual serial port, Bluetooth interface
掃描模式	手動掃描・自動感應・連續掃描
電子規格	
工作電壓	3.7VDC±10%
工作電流	待機電流: 40mA; 工作電流: 130mA
無線技術	藍牙 5.0
傳輸距離	100M [空曠區域]
電池容量	2600mA 鋰電池
充電時間	6 小時
工作時間	12 hours [每秒掃描 1 次]
環境規格	
工作溫度	-20~50℃
儲存溫度	-40~70℃
相對溼度	5% to 95% (非冷凝)
靜電防護 ESD	± 8Kv (接觸放電); ± 15kV (直接空氣放電)
抗落摔能力	1.5m
防護等級	IP42
安規認證	CE FCC ROHS
配件	藍牙傳輸充電底座
※ 測試條件	環境溫度 = 23℃ ; 環境照明 = 300LUX 白熾燈泡; 條碼掃描的景深取決於條碼列印解析度、對比度和環境照明