TSC

TH DH系列

桌上型條碼印表機

輕鬆克服各種標籤列印挑戰

2 吋及 4 吋 TH DH 系列桌上型條碼印表機可展現相當多樣化且靈活的應用,適合各種列印需求。此系列可列印多種較難列印的 耗材,包含較厚、較小、較長的標籤,或是產業應用中的特殊標籤。

TH DH 系列具備印表機語言模擬功能,隨插即用。其韌體可自動辨識主流印表機品牌的語言,無須重製標籤版面就能立刻開始列印。TH DH 系列透過多樣化的印表機管理工具(內建網頁式管理介面、虛擬控制面板、TSC Console 及 SOTI Connect)、印表機停機預防警示及支援網路安全性設定,減少日常運作時的停機時間,得以高效管理印表機。

TH DH 系列透過支援較廣的紙張寬度、高度精準列印以及可因應未來列印需求增加的多樣擴充選項,擴大了應用範圍。讓企業不論是現在還是未來,都能夠輕鬆面對不斷變化的作業需求。這款環保的印表機採用了 100% 可回收的包裝及塑膠外殼,且在產品生命週期結束時,超過 90% 的印表機零組件皆能被回收,以降低對環境的衝擊。

主要特色

無縫整合、部署毫不費力

- 自動切換的印表機語言模擬功能
- 透過 TSC Standalone Creator 及 TSCPRTGo 可簡單又方便的列印標籤

降低停機時間、最大化正常運作時間

- 透過內建網頁式管理介面、虛擬控制面板、TSC Console 及 SOTI Connect 即時遠端監控和管理印表機
- 停機預防:自我診斷的 TPH Care 功能、印字頭維護及碳帶用罄的預防警示
- 友善設計:印表機自我診斷功能;更換印字頭與滾輪無需工具,使維修更便利;自定義 快捷鍵可提升效率
- 支援網路安全性設定: HTTPS、SNMPv3、802.1X及TCP/IP Port 9100 filter

多樣化、未來賦能的列印品質

- 支援 15mm 至 120mm 紙張寬度、適用於不同耗材類型, 選配的窄標籤夾紙器可支援最小寬度 10mm 的窄標籤
- 透過創新的紙張緩衝器、垂直解析度調整及加熱線與印字頭壓力調整,達到高精度的列印品質
- 支援 UTF-8 TTF (True Type Font) 列印多國語言的標籤內容
- 因應未來需求的擴充選配:Wi-Fi模組、藍牙模組、裁刀模組、紙張剝離模組、水洗標裁 刀模組、無底紙撕紙模組以及無底紙裁刀模組

環保永續的印表機

- 符合 FSC 標準的 100% 可回收包裝紙箱
- 採用30%回收塑膠製成的100%可回收印表機塑膠外殼
- 超過90%的印表機零組件都可回收

為醫療應用而量身打造

- 潔白明亮的外觀,適用於醫療場所
- 抗菌、易消毒的外殼便於清潔,大幅降低污染風險
- 電源供應器符合 IEC 60601-1 醫療級標準,確保在醫療場所中使用安全無虞

應用市場

零售業

- 貨架標籤
- 庫存管理
- 電子磅秤

運輸物流

- 貨運標籤
- 收貨標籤

醫療業

- 樣本標籤
- 藥品標籤
- 病患追蹤

服裝業

- 服裝吊牌
- 水洗標籤

食品飲料業

- 產品標籤
- 追蹤與追溯



TH系列4吋規格表

型號	TH240	TH340	TH240T	TH340T		
解析度	8點/毫米(203 dpi)	12點/毫米(300 dpi)	8點/毫米(203 dpi)	12點/毫米(300 dpi)		
列印模式	熱感式和熱轉式					
最大列印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/秒	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒		
最大列印寬度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")		
是大列印長度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")		
幾殼	ABS塑膠					
 體積尺寸	223毫米(寬)x186毫米(高)x286毫米(長)					
	8.78"(寬)x7.32"(高)x11.26"(長)					
量	2.8公斤(6.17磅)					
部紙卷最大尺寸	127毫米(5")外徑					
赞	300公尺,最大外徑67毫米,1"碳帶捲軸(外捲式碳帶)110公尺,最大外徑40毫米,0.5"碳帶捲軸(外捲式碳帶)					
炭帶寬度	40毫米-110毫米(1.6"-4.3")					
中央處理器	32位元 RISC 中央處理器					
2憶體	128 MB 快閃記憶體128 MB SDRAM		microSD 讀卡機,可擴充快閃記憶體至 512 GB,僅適用於 FAT32 及 exFAT			
通訊介面	USB 2.0RS-232USB Host內建乙太網路,10/100 Mbps		 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和藍牙 5.0 雙模組 (經銷商選配) 藍牙 5.0(經銷商選配) MFi 藍牙 5.0(出廠選配) 			
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器・輸入:AC 100-240V、2.0A、50-60Hz・輸出:DC 24V、3.75A、90W					
操作開關、按鈕、 ED/LCD	 1個電源開開 1個進紙按鈕 1個暫停按鈕 1個重印按鈕 1個狀態指示燈 4個圖示指示燈 		1個電源開闢1個進紙按鈕1個暫停按鈕1個重印按鈕3.5"彩色觸控螢幕,480×320 像素			
談測器	• 紙張間距感測器		• 碳帶用盡感測器			
1#0 / 0+88 女 4-00	• 黑標感測器(位置可調整) • 印字頭抬起感測器					
到期/時間產生器	標準					
9建字型	 8種英數點陣字型 Monotype Image[®] True Type Font 字型產生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字 ARIALUNI.TTF Unicode 字型 					
条碼	 一維條碼 Code 39、Code 93、Code 128 UCC、Code 128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5 EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5) digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS 二維條碼 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar (RSS 條碼) 					
2型及條碼旋轉	0、90、180、270度	() () () () ()				
7表機語言	TSPL-EZD(相容於 EPL、ZPL 、ZPL II、DPL)					
氏張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、摺疊紙、穿孔紙(外捲式)					
·····································	15毫米-120毫米(0.59"-4.72")					
	0.06毫米-0.19毫米(2.36mil-7.48mil)					
.放序及 纸卷軸心尺寸	25.4毫米-38.1毫米(1" -	,				
票籤長度	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")	5毫米-25,400毫米 (0.20"-1,000")	5毫米-11,430毫米 (0.20"-450")		
四1立 / <i>勺 /</i> /	• 操作環境:0°C to 40	0°C(32°F to 104°F), 25°	%-85%非凝結	(0.20 400)		
現場除門	・儲存環境:-40°C to		CB · FCC Class B · IC · cTÜVus · NOM · CE Class B · UKCA · EAC · CCC · BIS · RCM · BSM			
	• 儲存環境:-40°C to CB、FCC Class B、IC、 KC、Energy Star 3.0	,		CC · BIS · RCM · BSM		
₹規認證	CB · FCC Class B · IC · KC · Energy Star 3.0	,	ass B 、UKCA、EAC、C	CC · BIS · RCM · BSM		
P.規認證 環境規範	CB、FCC Class B、IC、KC、Energy Star 3.0 符合 RoHS、REACH、 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線	、cTÜVus、NOM、CECI WEEE、China RoHS標	ass B 、UKCA、EAC、C	曲的 1"碳帶軸×2		
₹規認證 環境規範 ♂件	CB、FCC Class B、IC、KC、Energy Star 3.0 符合 RoHS、REACH、 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線	、cTÜVus、NOM、CECI WEEE、China RoHS標	ass B、UKCA、EAC、C 準 • 用於 300m 碳帶捲車 • 1" 碳帶紙軸	曲的 1"碳帶軸×2		
安規認證 環境規範 记件 出廠選配	CB、FCC Class B、IC KC、Energy Star 3.0 符合 RoHS、REACH、 快速安裝指南 USB 傳輸線 電源線 外接式電壓自動切換 MFi 藍牙 5.0 剝離模組 閘刀式裁刀(全切式與	、cTÜVus、NOM、CE CI WEEE、China RoHS 標 電源供應器	ass B、UKCA、EAC、C 準 • 用於 300m 碳帶捲車 • 1" 碳帶紙軸 • 用於120毫米寬標籤	曲的 1"碳帶軸×2		
環境條件 安規認證 環境規範 記件 出廠選配 愛銷商選配 使用者選配	CB、FCC Class B、IC KC、Energy Star 3.0 符合 RoHS、REACH、 快速安裝指南 USB 傳輸線 電源線 外接式電壓自動切換 MFi 藍牙 5.0 剝離模組	、cTÜVus、NOM、CE CI WEEE、China RoHS 標 電源供應器	ass B、UKCA、EAC、C 準 • 用於 300m 碳帶捲車 • 1" 碳帶紙軸 • 用於120毫米寬標籤 • 802.11a/b/g/n/ac \	曲的 1"碳帶軸 x 2 的夾紙器 Vi-Fi 和藍牙 5.0 雙模組		





總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +886 2 2218 6789 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +886 3 990 6677 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國 TSC Auto ID Technology America Inc. Tel: +1 657 258 0808 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office Tel: +1 52 (33) 3673 1406 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

TSC Brazil Representative Office Tel: +55 (11) 3554 7225 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH Tel: +49 (0) 8106 37979 000 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH Tel: +7 495 646 3538 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE Tel: +971 4 2533 069 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +886 2 2218 6789 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office Tel: +91 2249 679 315 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tel: +86 22 5981 6661 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC Korea Representative Office Tel: +82 2 852 3322 E-mail: apac_sales@tscprinters.com







