

新產品

4吋熱轉式工業型條碼列印機

ARGOX
a **DAIICHI** company

XM4-200



專門為物流業打造
更耐用的印字頭



具備高速列印和彩色螢幕 提供客戶更多選擇

應用範圍



製造業



貨運物流業



醫療業




產品特色




高速列印

最大列印速度可達到12ips
(304.8mm/s)，有效提升工作效率。




加大記憶體容量

使用32-bit CPU，128MB DRAM
和128MBFlash ROM，更大的運
用空間可儲存資料和字型。



大尺寸彩色螢幕

面板使用大尺寸彩色螢幕和按
鍵，方便客戶管理及設定印表
機。



更耐用的印字頭

新印字頭有更高的穩定性與高品
質，適用於自動化貼標與貨運物
流業。

規格		XM4-200
列印方式	熱感式 & 熱轉式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	
最大列印速度	最大速度 12ips (304.8mm/s)	
最大列印長度	最大 100" (2540mm)	
最大列印寬度	最大 4.09" (104mm)	
記憶體	128MB DRAM, 128MB Flash ROM	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張反射式感測器 (可調整) / 紙張穿透式感測器 (可調整)	
紙張種類	紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)	
紙張規格	最大寬度：4.48"(114mm) 最小寬度：1"(25.4mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8"(203mm)，經銷商選配紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑6"(152.4mm)	
碳帶規格	寬度：1"~4.4"(25.4mm~112mm) 最大長度：450m (蠟質) 最大外徑：3.2"(81.3mm) 軸心內徑：1"(25.4mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (內捲式和外捲式碳帶皆適用)	
字型與條碼		
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm) 最大可達 24x24 四方向旋轉0° ~ 270° 可由軟體下載Windows True Type字型	
一維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked	
二維條碼	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ	
介面與配件		
操作介面	LED指示燈 x 3，按鍵 x 7，3.5"彩色LCD x 1	
通訊介面	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
RTC卡	內建	
驅動程式	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
電源與環境		
電源供應	切換式電源供應器，交流輸入 100~240V，50~60Hz	
環境條件	操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度：5%~90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安規認證	CE, CB, FCC, cULus, CCC, RoHS	
物理規格		
尺寸	寬 250 mm x 高 260 mm x 深 390 mm	
重量	29lbs (13 kg)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



開刀裁紙器



剝紙器



底紙回捲器



標籤回捲器



外掛紙架



ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息