

新產品

4吋熱轉式工業型條碼列印機

ARGOX
a **DAITO** company

XM4-200/300 系列



專門為物流業打造
更耐用的印字頭



具備高速列印和彩色螢幕 提供客戶更多選擇

應用範圍



製造業



貨運物流業



醫療業




產品特色




高速列印

最大列印速度可達到12ips
(304.8mm/s)，有效提升工作效
率。




加大記憶體容量

使用32-bit CPU，128MB DRAM
和128MBFlash ROM，更大的運
用空間可儲存資料和字型。



大尺寸彩色螢幕

面板使用大尺寸彩色螢幕和按
鍵，方便客戶管理及設定印表
機。



更耐用的印字頭

新印字頭有更高的穩定性與高品
質，適用於自動化貼標與貨運物
流業。

規格	XM4-200	XM4-300
列印方式	熱感式 & 熱轉式	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
最大列印速度	最大速度 12ips (304.8mm/s)	最大速度 8ips (203.2mm/s)
最大列印長度	最大 100" (2540mm)	最大 50" (1270mm)
最大列印寬度	最大 4.09" (104mm)	最大 4.16" (105.7mm)
記憶體	128MB DRAM, 128MB Flash ROM	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張反射式感測器 (可調整) / 紙張穿透式感測器 (可調整)	
紙張種類	紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)	
紙張規格	最大寬度：4.48"(114mm) 最小寬度：1"(25.4mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8"(203mm)，經銷商選配紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑6"(152.4mm)	
碳帶規格	寬度：1"~4.4"(25.4mm~112mm) 最大長度：450m (蠟質) 最大外徑：3.2"(81.3mm) 軸心內徑：1"(25.4mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (內捲式和外捲式碳帶皆適用)	
字型與條碼		
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm)，最大可達 24x24，四方向旋轉0° ~ 270° 支援GB18030簡中字體，可下載Windows True Type仿真字型	
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars	
二維條碼	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
介面與配件		
操作介面	LED指示燈 x 3，按鍵 x 7，3.5"彩色LCD x 1	
通訊介面	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
RTC卡	內建	
驅動程式	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+	
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
電源與環境		
電源供應	切換式電源供應器，交流輸入100~240V，50~60Hz	
環境條件	操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度：5%~90% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安規認證	CE, CB, FCC, cULus, CCC, RoHS,BSMI	
物理規格		
尺寸	寬 250 mm x 高 260 mm x 深 390 mm	
重量	29lbs (13 kg)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



開刀裁紙器



剝紙器




GPIO



底紙回捲器



標籤回捲器



外掛紙架

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

